





1. Bedieningskenmerken:

- Touch screen bediening, met multifunctionele software en eenvoudig in bediening
- USB aansluiting voor het opslaan en importeren van data
- Simpel en snel programmeren met de mogelijkheid voor het importeren/exporteren van zaagprogramma's via USB of bedrijfsnetwerk.
- Applicatie voor; optimaliseren van zaaglengtes, document management en ondersteuning op afstand
- Software 4.0 voor externe monitoring van programmasituatie, machinestatistieken en machine-afwijkingen.

Standaard uitvoering:

1. Touch screen LED
2. Motor met elektronische variator Kw 2,2.
3. Gradenverdeling voor het zagen onder verstek van 0-60°, onafhankelijk van de materiaalopleg platen.
4. 2 Hydraulische verticale bundelklemmering.
5. Gepatenteerd hydraulisch systeem voor de fijnregeling van de daalsnelheid van de beugel en de zaagdruk.
6. Geharde klemplaten voor een goede fixatie en grip op massief materiaal.
7. Veiligheidsafscherming aan de voorkant en achterkant van de machine.
8. Brede oplegplaten om comfortabel en praktisch te kunnen zagen.
9. Rollenbaan L=1 meter.
10. Sensor tbv zaagrotatie in geval van zaagbreuk.
11. LED werklamp en waarschuwingslicht.
12. Spoelslang met pistool.
 - 35 liter hydrauliekolie.
 - Compleet koelsysteem met een tank van 50 ltr. elektrische Pomp.
 - Bi-metaal zaagblad M42 3025x27x0,9mm Geleverd op pallet met kartonnen doos, sleutel voor gradenverstelling, handleiding en onderdelenlijst.










ZAAGCAPACITEIT

										
90°		+45°	+60°	+90°	+45°	+60°	+90° *	+45°	+60°	90° opt.
275		200	130	265*/250	185	130	320 x 220	185 x 220	120 x 140	320 x 230

* met optie groter zagen

L x H



TECHNISCHE

								
mm	KW	m/1'	mm	Kg	B	L	H	h
3025x27x0,9	2,2-0,75-0,09	15÷120	320	1050	1950	2770	1800 / 1320	830

H* Zaagbeugel hoog/laag

Opties

1. Minimaalsmeersysteem lucht/olie 2 elementen (fabrieksoptie)
2. Digitale hoekaflezing
3. Lijnlaser
4. Werkstukafvoer



Rollenbanen

- Rollenbaan type "A" : lengte 1m - breedte 400 mm - capaciteit 0,9 t/m
- Rollenbaan type "B" : lengte 1m - breedte 400 mm - capaciteit 0,9 t/m
- Koppelstuk "C" om rollenbaan type "A" te koppelen aan de machine: breedte 400 mm

